



1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Stalowe drzwi wewnętrzne systemu GMS - rozwierane

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **GMS**

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Drzwi wewnętrzne systemu GMS są przeznaczone do stosowania w budownictwie jako drzwi wewnętrzne do garaży, pomieszczeń gospodarczych i komórek lokatorskich.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

GMS Corporation Sp. z o.o.
ul. Krynicka 55; 33-335 Nawojowa

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna: Aprobata techniczna ITB AT-15-9801/2016, Instytut Techniki Budowlanej; PCA AC 020

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi / Zgodność
Wymiary	klasa 3	PN-EN 1529:2001
Prostokątność skrzydła	klasa 3	PN-EN 1529:2001
Płaskość skrzydła	klasa 3	PN-EN 1530:2001
Siły operacyjne	klasa 2	PN-EN 12217:2005
Odporność na obciążenia statyczne pionowe, działające w płaszczyźnie skrzydła	Prawidłowość działania zachowana przy obciążeniu - 200N zgodnie z normą PN-EN 947:2000	
Wytrzymałość na skręcenie statyczne	Prawidłowość działania zachowana przy obciążeniu - 200N zgodnie z normą PN-EN 948:2000	
Odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim	Prawidłowość działania przy uderzeniu - E = 30 J zgodnie z normą PN-EN 949:2000	
Odporność na uderzenie ciałem twardym	Średnia wartość wgniecia przy uderzeniu - E = 3,0 J zgodnie z normą PN-EN 949:2000	
Odporność na wstrząsy	Brak uszkodzeń mechanicznych po wykonaniu 50 powtarzających się cykli uderzenia skrzydła - zgodnie z normą PN-B-06079:1988	
Trwałość mechaniczna	Brak uszkodzeń powodujących utratę funkcjonalności i prawidłowości działania po wykonaniu 20 000 cykli - zgodnie z normą PN-EN-1191:2013	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Piotr Sromek - Dyrektor Handlowy

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Nawojowa, 2.01.2017

(miejsce i data wydania)

(podpis)